



MOTEUR THERMIQUE

TYPE	DEUTZ TCD 2.2 L3	
PUISSANCE	kW	55.4
VITESSE DE ROTATION	Tr/mn	2300
RESERVOIR CARBURANT	L	65
RESERVOIR HYDRAULIQUE	L	180

TETE DE FORAGE

Type	R 350 C	
VITESSE DE ROTATION MAX	Nbr	4 vitesses
	Tr/min	415
COUPLE MAX	daN.m	480@40 tr
SORTIE	2" ³ / ₈ femelle	
COURSE UTILE	mm	1200 / 2400

CHASSIS A CHENILLES CAOUTCHOUC

LARGEUR DES CHENILLES	mm	250
EMPATTEMENT	mm	1370
PRESSION AU SOL	kg/cm ²	1.0
GARDE AU SOL	mm	200

EQUIPEMENT

TREUIL	Force de retrait : 1000 daN Longueur câble : 30m; φ câble : 8mm	
NETTOYEUR HP	Oui	
GRAISSEUR DE LIGNE	Oui	
DOUBLE MORS	Oui – ouverture 45-220mm	

DIMENSIONS

LONGUEURS	Mat replié	mm	4420
	Mat relevé	mm	4655
LARGEUR	Chenillard	mm	900
	Machine	mm	1190
POIDS		kg	4100

HAUTEUR		Replié	1.95m
	Mat court	Relevé	2.45m
		Tige	0.75m
		Replié	2.15m
	Mat long	Relevé	4.23m
		Tiges	2.0m

CINEMATIQUE GENERALE

