



MOTEUR THERMIQUE

TYPE	KOHLER KDW1003	
PUISSANCE	kW	18
VITESSE DE ROTATION	Tr/mn	3000
RESERVOIR CARBURANT	L	16
RESERVOIR HYDRAULIQUE	L	50

TETE DE FORAGE

Type	22 2V ver. E	
VITESSE DE ROTATION MAX	Nbr	2 vitesses
	Tr/min	92
COUPLE MAX	daN.m	230@46 tr
SORTIE	2" ³ / ₈ femelle	
COURSE UTILE	mm	1260

CHASSIS A CHENILLES CAOUTCHOUC

LARGEUR DES CHENILLES	mm	180
EMPATTEMENT	mm	1165
PRESSION AU SOL	kg/cm ²	0.26
GARDE AU SOL	mm	250

EQUIPEMENT

TREUIL	Non	
NETTOYEUR HP	Non	
GRAISSEUR DE LIGNE	Oui	
DOUBLE MORS	Non – ouverture 50-168mm	

DIMENSIONS

LONGUEURS	Mat replié	mm	2350
	Mat relevé	mm	2450
LARGEUR	Chenillard	mm	600
	Machine	mm	810
POIDS		kg	1050

HAUTEUR	Replié	1.60m
	Relevé	2.45m
	Tige	0.75m

CINEMATIQUE GENERALE

