



MOTEUR THERMIQUE

TYPE	DEUTZ TCD 3.6 L04	
PUISSANCE	kW	100
VITESSE DE ROTATION	Tr/mn	2000
RESERVOIR CARBURANT	L	160
RESERVOIR HYDRAULIQUE	L	270

TETE DE FORAGE

Type	HR 10 L -	
VITESSE DE ROTATION MAX	Nbr	2 vitesses
	Tr/min	348
COUPLE MAX	daN.m	1057@57 tr
SORTIE	3" ½ male	
COURSE UTILE	mm	2400

CHASSIS A CHENILLES ACIER

LARGEUR DES CHENILLES	mm	300
EMPATTEMENT	mm	1100
PRESSION AU SOL	kg/cm ²	0.27
GARDE AU SOL	mm	

EQUIPEMENT

TREUIL	Force de retrait : 500 daN Longueur câble : 15m; φ câble : 6mm	
NETTOYEUR HP	Oui	
GRAISSEUR DE LIGNE	Oui	
DOUBLE MORS	Oui – ouverture 50-320	

DIMENSIONS

LONGUEURS	Mat replié	mm	5340
	Mat relevé	mm	5290/4750
LARGEUR	mm	1700	

HAUTEUR	Mat replié	mm	2630
	Mat relevé	mm	4770
POIDS	Kg	7000	

CINEMATIQUE GENERALE

