



MOTEUR THERMIQUE

TYPE	KUBOTA V3800DI-T-E3B	
PUISSANCE	kW	74
VITESSE DE ROTATION	Tr/mn	2600
RESERVOIR CARBURANT	L	70
RESERVOIR HYDRAULIQUE	L	250

TETE DE FORAGE

Type	47 – 4V	
ROTATION	Vit.	4 vitesses
	Tr/min	307
COUPLE	daN.m	1132 @ 33 tr/min
SORTIE	3'' 1/2 femelle	
COURSE UTILE	mm	3000

CHASSIS A CHENILLES ACIER

LARGEUR DES CHENILLES	mm	300
EMPATTEMENT	mm	1200-1600
PRESSION AU SOL	kg/cm ²	0.65
GARDE AU SOL	mm	300

EQUIPEMENT

TREUIL	Force de retrait : 800 daN Longueur câble : 50m; φ câble : 7mm	
NETTOYEUR HP	Oui	
GRAISSEUR DE LIGNE	Oui	
DOUBLE MORS	Oui – ouverture 40-219	

DIMENSIONS

LONGUEURS	Mat	mm	5495
	replié	mm	4837 / 4051
	Mat relevé	mm	4837 / 4051
LARGEUR	mm	1200-1600	

HAUTEUR	Mat	2377
	replié	
	Mat relevé	5500
POIDS	Kg	7 300

CINEMATIQUE GENERALE

